

**NEU!
NEW!**

PROFESSIONAL

BELLINA SUPERSTRETCH Auto Adhesive

Einsatzbereich

GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH Auto Adhesive Professional ist ein einfach zu verarbeitendes, dehnfähiges Wandverkleidungsmaterial für den Innenbereich Ihres Schiffes. Durch die weiche und flexible Haptik erleichtert es die Verarbeitung in Hohlkehlen und Ecken. Auf Grund der angenehm weichen und atmungsaktiven Oberfläche, bietet sich der Einsatz im Bereich der Schlafkoje oder des Salons besonders an.

Materialeigenschaften

- dehnfähig
- selbstklebend
- atmungsaktive Oberfläche
- geringes Gewicht

Verarbeitung

Trockener, fett- und staubfreier Untergrund. Verarbeitungstemperatur min.+10°C. Vor Verarbeitung mind. 24 Std. bei Raumtemperatur konditionieren. Rückseitige Folie (Klebstoffabdeckung) Zug um Zug abziehen und das Material auf die zu bespannende Fläche aufbringen, dabei Luft- und Blasenbildungen vermeiden.

Technische Daten

lieferbare Breite	ca. 1,40 m
Gewicht	ca. 275 g/m ²
Materialstärke	ca. 1 mm
Oberseite	100% PA Polyamid
Kaschierung	selbstklebender Film
Scheuerfestigkeit	ca. 25.000 Touren
Reißfestigkeit	> 400 N
Lichtechtheit DIN EN ISO105-BO2	5–6
Anwendungstemperatur	ca. -40°C bis +110°C
Haftung	ca. 1670 N/m

Empfohlenes Zubehör:
Profi-Rollenschneider
Artikel-Nr. 3296



Artikel-Nr. 502 SK




UV beständig
Color fastness



Klima ausgleichend
temperature regulating



Stretch
stretchable



Wärme/Feuchtigkeitschutz
heat/moisture resistant



Schallschutz
noise insulation

Domaines d'utilisation

GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH Auto Adhesive Professional est un matériau de revêtement mural auto-adhésif extrêmement extensible. Pour les intérieurs de bateaux et de voitures. Il facilite le travail sur les angles et les courbes. Sa couche de surface en polyamide agréablement douce le rend particulièrement adapté à une utilisation dans les cabines ou les espaces de vie

Qualités

- bon étirement
- auto-adhésif
- très léger

Note de traitement

Surface sèche, sans graisse et sans poussière. Température de traitement min. + 10 ° C Retirez le film sur le dos pas à pas. Appliquer le matériau sur la surface à recouvrir. Éviter la formation d'air et de bulles.

Détails techniques

largeur livrable.....	env. 1,40 m
poids	env. 275 g/m ²
épaisseur du matériau.....	env. 1 mm
top matériel	100% PA polyamide
matériel arrière	auto-adhesive
résistance à l'abrasion.....	env. 25.000 circuits
résistance à la traction	> 400 N
résistance à la lumière DIN EN ISO 105-BO2.....	5–6
température d'application	-40 ° – +110°C
force d'adhérence.....	1670 N/m

Areas of use

GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH Auto Adhesive Professional is an extremely stretchable selfadhesive wall covering material. For boat and car interiors. It makes expert working on angles and curves easier. Its pleasantly soft polyamide surface layer makes it particularly suitable for use in cabins or living areas

Qualities

- good stretch
- self-adhesive
- very lightweight

Instructions for use

Dry-, grease- and dust-free surface. Processing temperature min. +10°C Pull off the foil on the back step by step. Apply the material to surface to be covered. Avoiding formation of air and bubbles.

Technical details

delivery width.....	approx. 1,40 m
weight.....	approx. 275 g/m ²
material thickness.....	approx. 1 mm
material top.....	100% PA
material back.....	self-adhesive
abrasion resistance.....	approx. 25.000 tours
tensile strength	> 400 N
lightfastnes DIN EN ISO 105-BO2.....	5–6
application temperature	-40 ° – +110°C
adhesion strength.....	1670 N/m

Area di utilizzo

GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH Auto Adhesive Professional è un materiale di rivestimento murale autoadesivo estremamente estensibile. Per interni di barche e auto. Semplifica il lavoro degli esperti su angoli e curve. Il suo strato di superficie in poliammide piacevolmente morbido lo rende particolarmente adatto all'uso in cabine o zone giorno

Qualità

- buon allungamento
- autoadesiva
- molto leggero

Nota di elaborazione

Superficie asciutta, senza grasso e senza polvere. Temperatura di lavorazione min. + 10 ° C Rimuovere gradualmente la pellicola sul retro. Applicare il materiale sulla superficie da coprire. Evitare la formazione di aria e bolle.

Dettagli tecnici

larghezza disponibile.....	di. 1,40 m
peso	di. 275 g/m ²
spessore del materiale.....	circa 1 mm
top materiale	100% PA poliammide
materiale di fondo	autoadesivo
resistenza all'abrasione	di. 25.000 tours
resistenza alla trazione	> 400 N
resistenza alla luce DIN EN ISO 105-BO2.....	5–6
temperatura di applicazione	-40 ° – +110°C
resistenza adesiva.....	1670 N/m

Kullanım alanları

GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH Auto Adhesive Professional, son derece gerilebilir kendinden yapışkanlı bir duvar kaplama malzemesidir. Tekne ve araç içi için. Açılarında ve eğrilerde uzman çalışmayı kolaylaştırır. Hoş yumuşak poliamid yüzey tabakası özellikle kabinlerde veya yaşam alanlarında kullanım için uygundur.

nitelikler

- iyi esneme
- kendinden yapışkanlı
- çok hafif

bilgi

Kuru, yağsız ve tozsuz yüzey. İşlem sıcaklığı min. + 10 ° C Arkadaki fo- lyoyu adım adım çekin. Malzemeyi kaplanacak yüzeye uygulayın. Hava ve kabarcık oluşumundan kaçınmak.

Teknik detaylar

teslimat genişliği	hakkında. 1,40 m
ağırlık.....	hakkında. 275 g/m ²
malzeme kalınlığı.....	hakkında. 1 mm
üst malzeme	% 100 PA
malzeme geri	kendinden yapışkanlı
aşınma direnci	25.000 tur
gerilme direnci	> 400 N
lightfastnes DIN EN ISO 105-BO2	5-6
uygulama sıcaklığı	-40 ° - +110° C
tutunma gücü.....	1670 N / m